

HOWO TX400


VOLQUETE 22M - 8X4



SINOTRUK



3 AÑOS DE GARANTÍA
O 150.000 KM



TRACCIÓN
8x4 A CUBO



PBT TÉCNICO
50 000 KG.

400 HP DE
POTENCIA

HOWO TX 400 8X4 VOLQUETE 22M³

**GRUPO
TIMBO**
Soluciones Ágiles para el Transporte



SINOTRUK

Motor	Modelo	Weichai WP12.400E2	Sist. Eléctrico	Voltaje de operación		24V
	Cilindrada	11,596 L		Baterías		2x12 V/ 165 Ah
	N° de cilindros	6	Dimensiones	Largo	9.275 mm	
	Potencia Máxima	400 HP - 2100 rpm		Ancho	2.550 mm	
	Torque Máximo Nm/rpm	1780 / 1200-1500		Alto	3.150 mm	
	Nivel de emisiones	Euro II		Entre ejes	3.525 mm	
	Cabina	Tipo		Techo bajo - Con cama	Voladizo Delantero	1.500 mm
Levantamiento Cabina		Manual		Voladizo Trasero	950 mm	
Aire Acondicionado		Si	Dirección	Tipo	Dirección hidráulica asistida	
Capacidad		2 personas		Ratio	22.2~26.2:1	
Embrague	Tipo	Φ430mm - Resorte de diafragma	Perfomance	Tanque de combustible	300 L	
	Accionamiento	Hidráulico - Asistencia neumática		Velocidad máx.	110 km/h	
Ejes Delantero	Modelo	VGD95		Volcadora	Diámetro min. de giro	15 m
	Carga admitida en KG	9.500 / 9.500			Neumáticos	315/80R22.5
Ejes Trasero	Modelo	Doble eje tractor MCX16ZG	Equipamientos		Caja de carga	Tipo U
	Reducción	Cubo reductor. Ratio: 5,451			Dimensiones	7300x2300x1500 mm
	Bloqueo de diferencial	Si		Capacidad	25 m³	
	Carga admitida en KG	16.000 / 16.000		Espesor placa base/lateral	10 mm / 8mm	
Transmisión	Tipo	Mecánica		Material	Acero Q355	
	Número de marchas	8 adelante + 1 super reducida / 1 Reversa		Aire acondicionado digital		
	Relación 1° marcha/ Última marcha	12,469 / 1		Volante regulable		
	PTO	Si		Levantavidrios eléctricos		
Frenos	Freno de servicio	Freno neumático doble circuito WABCO		Cierre centralizado		
	Freno de estacionamiento	Resorte neumático		Faros antiniebla		
	Accionamiento	Tambor. Delantero y trasero		Toma de 24 V		
	Freno Auxiliar	Freno motor en el escape		Radio MP3/ USB		
Suspensiones	Delantera	Eje rígido, suspensión a elásticos		Bocina eléctrica/neumática		
	Trasera	Eje rígido tipo Bogie, suspensión a elásticos, barras articuladas		Sensor de desgaste de frenos		
Pesos y capacidades	Tara Cabina + Chasis	11.020Kg				
	Peso Bruto Total (PBT)	51.000Kg				
	Capacidad de carga	39.980Kg				