

GRUPO
TIMBO
Soluciones Ágiles para el Transporte



BHL75
RETROEXCAVADORA





SANY BHL75

Retroexcavadora

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR



MOTOR
CUMMINS TIER III
99HP modelo QSF3.8



POTENCIA NOMINAL
99 HP a
2200 RPM

PARÁMETROS DE DESEMPEÑO



BOMBA
de pistones con caudal variable de 156 lts/min marca KAWASAKI



CUCHARA CARGADORA
1M³



CUCHARA EXCAVADORA
de 300 Lts



TRANSMISIÓN
Power Shift automática marca "ZF"



DIFERENCIALES
Marca "ZF"
discos de freno bañados en aceite



JOYSTICK
Comandos traseros



TERCERA LÍNEA HIDRÁULICA
incluida de fábrica



CABINA CERRADA
con Aire Acondicionado



KILOGRAMOS
7.650

RANGO DE TRABAJO

Retro Excavadora

a - Altura máxima de excavación	5370 mm
b - Altura máxima de descarga	3560 mm
c - Profundidad máxima de excavación	4332 mm
d - Máximo alcance de excavación	5671 mm
e - Radio mínimo de giro	2099 mm

Cargadora

f - Altura máxima del pasador de bisagra	3478 mm
g - Ángulo de descarga a máxima altura	43°
h - Altura de descarga en ángulo máximo	2700 mm
i - Alcance de descarga en ángulo máximo	770 mm

