

HOWO TX280

SINOTRUK



3 AÑOS DE GARANTÍA
O 150.000 KM

TRACCIÓN 4X2

**PBTC TÉCNICO
18.000 KG.**

**280 HP
DE POTENCIA**

Características

Motor	Modelo	MC07.28-30	Frenos	Freno de servicio	Doble acción con aire comprimido	Performance	Tanque de combustible	400 L
	Cilindrada	6,87 L		Freno de estacionamiento	Resorte neumático		Velocidad máx.	110 km/h
	N° de cilindros/ sist. Inyección	Electrónica BOSCH		Accionamiento	Disco delantero, tambor trasero		Diámetro mín. de giro	15 m
	Potencia Máxima	280 HP - 2300 rpm		ABS	(4S-4M)		Neumáticos	295/80R22.5
	Torque Máximo Nm/rpm	1100 / 1200-1800		Freno Auxiliar	Si		Equipamientos	Aire acondicionado digital
	Nivel de emisiones	Euro III		Suspensiones	Delantera			11 hojas de elásticos, amortiguadores y barra estabilizadora
Cabina	Tipo	Techo bajo - Con cama	Trasera		Suspensión rígida. 9+8 hojas de elásticos	Levantavidrios eléctricos		
	Levantamiento Cabina	Manual	Pesos y capacidades	Tara	5400 kg	Cierre centralizado		
	Aire Acondicionado	Si		Peso Bruto Total (PBT)	18000 kg	Faros antiniebla}		
Embrague	Tipo	Φ430 mm en seco - Resorte de diafragma		Capacidad de carga	12600 kg	Toma de 24 V}		
	Accionamiento	Hidráulico - Asistencia neumática	Baterías	Voltaje de operación	24V	Radio MP3/ USB}		
Ejes Delantero	Modelo	VPD71DS		Baterías	2x12 V/ 180 Ah	Bocina eléctrica/neumática		
	Carga admitida en KG	7100	Dimensiones	Largo	8750 mm	Regulador de RPM del motor para PTO		
Ejes Trasero	Modelo	MCJ11		Ancho	2250 mm			
	Reducción	Simple-Palier. Ratio: 4,63		Alto	3045 mm			
	Carga admitida en KG	11000		Entre ejes	5000 mm			
Transmisión	Tipo	Mecánica	Dirección	Tipo	Dirección hidráulica asistida			
	Número de marchas	9 + 1R		Ratio	22.2~22.6:1			
	Sincronizada	Si						
	PTO	Si						