

HOWO TX340

MIXER 6X4



TRACCIÓN 6X4

PBT 41.500 kg

**340 HP
DE POTENCIA**

GRUPO
TIMBO
Soluciones Ágiles para el Transporte

ASISTENCIA TÉCNICA
Fixit

SEDE CENTRAL: Av. Madame Lynch 470 Tel: (021) 517-9000
Campo 9: (0072) 110-901 Encarnación: (0083) 868-308 María Auxiliadora: (0085) 705-868 Nueva Esperanza: (0083) 512-777 / (0464) 20038
Ciudad del Este: (0076) 364-080 Santa Rita: (0083) 660-712 / (0086) 585-547 Sta. Rosa del Aguaray: (0085) 125-312 Curuguaty (0083) 551-320

www.timbo.com.py f i y t @timbo.py

HOWO TX340

MIXER 6X4



MOTOR		SUSPENSIÓN		PERFOMANCE					
MODELO	Weichai WP10.340	SUSPENSIÓN FRONTAL	EJE RÍGIDO. MÓDULO DE 9 ELÁSTICOS, AMORTIGUADORES Y BARRA ESTABILIZADOR	TANQUE DE COMBUSTIBLE	400L				
CILINDRADA	9,726 L			VELOCIDAD MAX.	90 KM/H				
N° DE CILINDROS	6			DIÁMETRO MIN. DE GIRO	15M				
POTENCIA MÁXIMA	340 HP			NEUMÁTICOS	315/80R22.5				
TORQUE MÁXIMA N.M/RPM	1400 Nm a 1400-1600 rpm	SUSPENSIÓN TRASERA	EJES RÍGIDOS. MÓDULO DE 12 ELÁSTICOS, BARRA ESTABILIZADORA, BARRAS ARTICULADAS	MIXER					
NIVEL DE EMISIONES	EURO II								
CABINA						FRENO DE SERVICIO	FRENO DE DOBLE ACCIÓN CON AIRE COMPRIMIDO	CAPACIDAD	8M³
						FRENO DE ESTACIONAMIENTO	RESORTE NEUMÁTICO	REDUCTORA	BONFIGLIOLI 577L
		ACCIONAMIENTO	TAMBOR DELANTERO Y TRASERO	MOTOR HIDRÁULICO	EATON 4633-045				
		ABS	SI	BOMBA	EATON 4623-552				
AIRE ACONDICIONADO	SI	FRENO AUXILIAR	FRENO MOTOR EN EL ESCAPE	MATERIAL	ACERO NM300TP				
TRANSMISIÓN		DIRECCIÓN		EQUIPAMIENTO					
TIPO	MECÁNICA	TIPO	DIRECCIÓN HIDRAULICA ASISTIDA	AIRE ACONDICIONADO DIGITAL					
NÚMERO DE MARCHAS	8 ADELANTE + 1 Super reducida / 1 reversa	PESOS Y CAPACIDADES		VOLANTE REGULABLE					
SINCRONIZADA	Si			LEVANTA VIDRIOS ELÉCTRICOS					
TOMA DE FUERZA PTO	Si			CIERRE CENTRALIZADO					
EMBRAGUE				FAROS ANTINEBLA					
		TOMA DE 24V							
		RADIO MP3/USB							
		BOCINA ELÉCTRICA / NEUMÁTICA							
TIPO	Ø430mm en seco - Resorte de diafragma	DIMENSIONES mm							
ACCIONAMIENTO	Hidráulico - Asistente neumática								
EJE DELANTERO				LARGO	8.075				
				ANCHO	2.405				
		ALTO	3.250						
		ENTRE EJES	4.625						
MODELO	VGD95	SISTEMA ELÉCTRICO							
CARGA ADMITIDA EN KG	9.500								
EJES TRASEROS									
MODELO	MCX16	VOLTAJE DE OPERACIÓN	24V						
REDUCCIÓN	CUBO REDUCTOR. RATIO: 5,451	BATERÍAS	2X12 V 165Ah						
BLOQUEO DE DIFERENCIAL	Si								
CARGA ADMITIDA EN KG	16.000								