

HOWO NX540

6X2 AMT

GRUPO
TIMBO
Soluciones Ágiles para el Transporte



**TRACCIÓN 6X2
AMT**

**PBTC
70.000KG**

**540 HP
DE POTENCIA**

HOWO NX540

6X2 AMT

GRUPO
TIMBO
Soluciones Ágiles para el Transporte



| MOTOR | | EJE DELANTERO | | SUSPENSIÓN | |
|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|
| MODELO | MC13.54-30 | MODELO | VPD7IDS | SUSPENSIÓN FRONTAL | EJE RÍGIDO, SUSPENSIÓN A ELÁSTICOS |
| CILINDRADA | 12.419 L | CARGA ADMITIDA EN KG | 7.000 | SUSPENSIÓN TRASERA | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA (8 BOLSAS DE AIRE 1 BOLSA EJE RETRÁCTIL) |
| N° DE CILINDROS | 6 / COMMON RAIL BOSCH | EJES TRASEROS | | PERFORMANCE | |
| POTENCIA MÁXIMA | 540 HP / 1.900 RPM | MODELO | MCY13JGS - RODAMIENTOS SKF | TANQUE DE COMBUSTIBLE | 500 + 270 L |
| TORQUE MÁXIMA N.M/RPM | 2.500 NM / 1.050-1.350 RPM | REDUCCIÓN | PALIER. RATIO 3,70 | VELOCIDAD MAX. | 100 KM/H |
| NIVEL DE EMISIONES | EURO III | BLOQUEO DE DIFERENCIAL | SI | DIÁMETRO MIN. DE GIRO | 19M |
| CABINA | | CARGA ADMITIDA EN KG | 13.000/13.000 | NEUMÁTICOS | 295/80R22.5 |
| TIPO | DORMITORIO / 2 CAMAS CON DEFLECTOR DE AIRE | FRENOS | | LLANTAS | ALEACIÓN DE ALUMINIO |
| LEVANTAMIENTO CABINA | ELÉCTRICO | FRENO DE SERVICIO | FRENO NEUMÁTICO DOBLE CIRCUITO WABCO | DEPEJE DEL SUELO | 245 MM |
| AIRE ACONDICIONADO | SI | FRENO DE ESTACIONAMIENTO | RESORTE NEUMÁTICO | SISTEMA DE ADMISIÓN | FILTRADO DOBLE ETAPA |
| ASIENTO CONDUCTOR | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA REGULABLE | ACCIONAMIENTO | DISCO DELANTERO, TAMBOR TRASERO | QUINTA RUEDA | JOST |
| TRANSMISIÓN | | ABS | ABS (6S/6M) +ASR+EBL | EQUIPAMIENTO | |
| TIPO | AUTOMATIZADA | FRENO AUXILIAR | FRENO MOTOR EN EL ESCAPE | AIRE ACONDICIONADO DIGITAL | |
| NÚMERO DE MARCHAS | 16 ADELANTE / 2 REVERSA | PESOS Y CAPACIDADES | | VOLANTE REGULABLE | |
| RELACIÓN 1ª MARCHA / ÚLTIMA MARCHA | 12.96 - 0.833 | TARA | 8.800 | LEVANTA VIDRIOS ELÉCTRICOS | |
| RETARDADOR | HIDRODINÁMICO VOITH | PBT COMBINADO TÉCNICO | 70.000 | CIERRE CENTRALIZADO | |
| PTO | SI | PBT (PESO BRUTO TOTAL) | 33.000 | FAROS ANTINEBLA | |
| EMBRAGUE | | DIMENSIONES MM | | TOMA DE 24V | |
| TIPO | Ø430MM - RESORTE DE DIAFRAGMA | LARGO | 7.050 | RADIO MP3/USB | |
| ACCIONAMIENTO | HIDRÁULICO - ASISTENCIA NEUMÁTICA | ANCHO | 2.530 | BOCINA ELÉCTRICA / NEUMÁTICA | |
| DIRECCIÓN | | ALTO | 3.790 | SISTEMA ELÉCTRICO | |
| TIPO | DIRECCIÓN HIDRAULICA ASISTIDA | ENTRE EJES | 3.425 | VOLTAJE DE OPERACIÓN | 24V |
| RATIO | 23 : 1 | VOLADIZO DELANTERO (L) | 1.550 | BATERÍAS | 2X12 V/ 180 AH |
| | | VOLADIZO DELANTERO (A) | 725 | | |

GRUPO
TIMBO
Soluciones Ágiles para el Transporte

www.timbo.com.py f @timbo

Timbo - Casa Central:
Av. Madame Lynch N° 470,
Fdo de la Mora, Paraguay

Horario de atención:
Lunes a viernes de
07:15 a.m. a 17:30 p.m.

Tel: +595 21 517 9000

**Timbo - Ciudad del Este Ruta
PY02 Km 13**

Horario de atención:
Lunes a viernes de
07:15 a.m. a 12:00 p.m.
y de 12:45 a 17:30p.m.

Tel: (972) 213950

**Timbo - Santa Rita Ruta
PY06 Km 212**

Horario de Atención:
Lunes a viernes de
07:15 a.m. a 12:00 p.m.
y de 12:45 a 17:30p.m.

Tel: (0976) 364 020

**Timbo - Santa Rosa Ruta
PY08 km 328**

Horario de Atención:
Lunes a viernes
de 07:15 a.m. a 12:00 p.m.
y de 12:45 a 17:30p.m.

Tel: (0972) 883840

**Timbo - Encarnación Ruta
PY06 Km 13**

Horario de Atención:
Lunes a viernes de
07:15 a.m. a 12:00 p.m.
y de 12:45 a 17:30 p.m.

Tel: (0976) 511005

ASISTENCIA TÉCNICA

