



Ecolix

MODELO

Descripción

El compactador Ecolix es un éxito en ventas, disponible en varias capacidades, con fácil operación, mayor durabilidad y bajo costo de mantenimiento, lo que lo convierte en la mejor opción costo-beneficio del mercado.

Características de producto

- * Equipo de alta productividad y eficiencia, combinadas con tecnología y bajo costo operacional para la recolección de residuos sólidos domiciliarios e industriales;
- * En conformidad con las normas reglamentarias y la legislación vigente;
- * Caja moldeada con esquinas redondeadas, lo que facilita la limpieza, garantizando un menor índice de oxidación, con laterales lisos, de formato elíptico, SIN EMPALMES;
- * Tiempo del ciclo de compactación de aproximadamente 21s;
- * Bajo nivel de ruido en la operación de compactación.



VEA EL VIDEO DEL
EQUIPAMIENTO



Items de serie

- * Pernos de articulación en acero SAE 4140 templados por inducción;
- * Luces laterales tipo ámbar, en los laterales de la caja de carga;
- * Luces con bombillas LED;
- * Canaleta intermedia para la captación de lixiviados con capacidad de 150 litros;
- * Sistema de comunicación luminosa y sonora entre operarios y conductor;
- * Barras laterales conforme a la legislación del Contran;
- * Sistema de bloqueo manual;
- * Pintura de poliuretano.



Opciones

- * Toma de fuerza;
- * Luces LED;
- * Protección de tuberías en el techo de la caja;
- * Luces de señalización originales debajo de la boca de carga;
- * Luces laterales externas para trabajos nocturnos;
- * Palanca de compactación paralela;
- * Soporte frontal para palas y escobas;
- * Bloqueo y desbloqueo automático de la tapa trasera (Bloqueo automático);
- * Mando hidráulico electrónico (Compactación automática);
- * Accesorios para contenedores: DIM, DIMP, LIFTER y DS;
- * Zapatas de estabilización hidráulica para dispositivo hidráulico superior;
- * Otros opcionales bajo consulta.



MODELO	VOLUMEN EFECTIVO DE CARGA DE CAJA (M ³)	COMPARTIMENTO DE CARGA TRASERA (M ³)	ÍNDICE DE COMPACTACIÓN (APROX.)*	PBT - CHASIS** (KG) (MÍNIMO)
Ecolix 12.000	12	2,20	450 a 550 Kg/m ³	13.000
Ecolix 15.000	15	2,20	450 a 550 Kg/m ³	16.000
Ecolix 19.000	19	2,20	450 a 550 Kg/m ³	23.000
Ecolix 21.000	21	2,20	450 a 550 Kg/m ³	29.000

*De acuerdo con la densidad del residuo recolectado. *
Solicite información sobre la adecuación del chasis referente al dimensionamiento de cargas, la distancia entre ejes y la suspensión.